

# Schnellfeuchte- bestimmer Agro COMBI

Die Geräteserie Agro COMBI setzt neue  
Massstäbe in der Feuchtemessung  
So wie Sie die Getreidefeuchte schon  
immer messen wollten:  
Einfach - Schnell - Genau  
und zuverlässig!



## Bedienung:

Einschalten, Produkt in den  
Füllstutzen der Griffschale einfüllen, in die Messdose kippen, Griff  
aufschrauben, Produkt wählen\*  
Messwerte % Wassergehalt/  
Produkttemperatur/Produktart-  
ablesen und ausdrucken, auf PC  
übertragen und speichern

## Geräteserie:

- Combi Basic:** Schnellfeuchtebestimmer (Wassergehaltsmessgerät) für 10 Standardprodukte\*  
**Combi Basic K:** Schnellfeuchtebestimmer (Wassergehaltsmessgerät) für 10 Standardprodukte\*  
in Koffer mit Zubehör  
**Combi Profi:** Erweitertes Grundgerät in Koffer mit Zubehör für max 98 Produkte, wovon ca. 50 vorpro-  
grammiert  
**Combi Profi S:** Erweitertes Grundgerät in Koffer mit Zubehör für max 98 Produkte, wovon ca. 50  
vorprogrammiert mit Datenschnittstelle (serielle RS232) für direkten Druckeranschluss,  
oder PC

## Messbereich Standardprodukte\* Weitere Produkte

01 Weichweizen	9 - 35%	wie Buchweizen, Dinkel, Roggenkleie, Linsen,
02 Roggen	9 - 35%	Erbsen, Flachs, Klee, Leinsaat, Senfsamen, Zuckerrübensamen, Grün-
03 Hafer	8 - 35%	kafee, Hopfen usw werden ab Gerätetyp Combi Profi standardmässig
04 Sommergerste	7 - 35%	mitgeliefert. Eine aktuelle Produktliste nach der die Geräte ausgeliefert
05 Wintergerste	7 - 35%	werden finden Sie als pdf-Datei auf unserer Homepage
06 Mais	8 - 45%	<a href="http://www.agromatic.com/Laborgeräte/Schnellfeuchtebestimmer/Produktliste">www.agromatic.com/Laborgeräte/Schnellfeuchtebestimmer/Produktliste</a>
07 Sonnenblumenkerne	5 - 27%	Im Gerät können maximal 98 Produkte abgelegt werden. Das Gerät
08 Raps	3 - 30%	bietet Ihnen die Möglichkeit, selber sehr einfach Produktkurven aufzu-
09 Triticale	8 - 35%	nehmen und zu speichern.
10 Durum (Hartweizen)	8 - 35%	



## Agromatic AG



\* Grundgerät wird ausgeliefert mit 10 Standardprodukten, 10 weitere können selber programmiert werden  
Technische und massliche Aenderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns jederzeit vor

email: [info@agromatic.com](mailto:info@agromatic.com)  
[www.agromatic.com](http://www.agromatic.com)

Schweiz (Hauptsitz)  
**Agromatic AG**  
CH-8637 Laupen  
Tel. (+41) 55 256 21 00  
Fax (+41) 55 256 21 11

Deutschland  
**Agromatic GmbH**  
D - 01454 Radeberg  
Tel. (+49) 3528 4521 45  
Fax (+49) 3528 4875 32

Österreich  
**Agromatic Ges.m.b.H**  
A-2201 Gerasdorf  
Tel. (+43) 2246 2925  
Fax (+43) 2246 27655



Originalgrösse


**Grosses, 8-zeiliges, hinterleuchtetes Display, mehrsprachige Ausführung (d / f / e / sp / usw) Einfachste Bedienung (Menüführung) über 3 Tasten**



Grundanzeige



Teil Produkteauswahl



Messzyklus 10Sek



Schnittstelle

**Druckeranschluss:** jeder handelsübliche Drucker mit RS232 Schnittstelle kann direkt angeschlossen werden

**PC Anschluss** um Daten zu speichern oder zu verarbeiten\*\*

**Funktransfereinheit** um Daten weltweit zu transferieren

**Anschluss** von Temperaturstechsonden (nur Combi Memo)\*\*\*


**Anschluss** von Temperaturstechsonden, Silo-/Hallentemperaturmessanlagen Agro Serial und ADT (nur Combi Direct)\*\*\*

\*\* Zusatzsoftware \*\*\* verfügbar ab 1/09

### Technische Beschreibung

Aufbau: robustes Kunststoffgehäuse in ergonomischer Form, so dass das Gerät sehr einfach bedient werden kann. Verdichtende Schrotmesszelle mit definiertem Pressdruck, hochvergütete trapezförmige Schneidezähne in Kulissee und Probenbecken. Probenvolumen 13ml, einfach über den im Handgriff eingebauten Messbecher zu dimensionieren. Elektronik, mit automatischer Temperaturkompensation im Bereich von 5 bis 50°C, aufgebaut in SMD-Technik mit hochleistungsfähigem Mikroprozessor und eingebautem Speicherelementen für bis zu 98 Produktkurven. Exklusives internes Logbuch bis 126 Zeilen (HACCP). Hohe Messgenauigkeit, grosse Messbereiche, produktespezifische Messbereichskurven. Messbereich produktebezogen 3 - 45% Wassergehalt. Das Gerät ist standardmässig mit Batteriesparmodus ausgerüstet. Batteriebensdauer für ca 3000 Messungen. Standardbatterien Alkalyne Typ AA (4 Stk) oder wahlweise NiMh Akkus. Einfachste, menügeführte Bedienung über 3 Funktionstasten. Grosses (128x64 Punkte) Display, augenfreundliche, schwarze Ziffern mit Zifferngrösse bis 10mm. Mit weisser LED-Hinterleuchtung, welche die genaue Ablesung erlaubt und auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar ist. (Transmissives LCD)

Art No:	Lieferumfang	
6020001	Combi Basic	Basisgerät mit 10 Produkten* und der Möglichkeit 10 weitere zu speichern, ohne Zubehör, mit Betriebsanleitung, Gewicht: 0.9kg
6020002	Combi Basic K	Basisgerät mit 10 Produkten* und der Möglichkeit 10 weitere zu speichern, in Koffer mit 1 Set Batterien, Reinigungsbürste, 2 Reinigungspinsel, Betriebsanleitung, Gewicht: 1.4kg
6020003	Combi Profi	Erweitertes Gerät mit ca 50* gespeicherten Produkten, in Koffer mit 1 Set Batterien, Reinigungsbürste, 2 Reinigungspinsel, Betriebsanleitung, Gewicht: 1.4kg
6020004	Combi Profi S	Erweitertes Gerät mit ca 50* gespeicherten Produkten und RS232 Datenschnittstelle, Koffer mit 1 Set Batterien, Reinigungsbürste, 2 Reinigungspinsel, Betriebsanleitung, Gewicht 1,5kg



\* es werden landesspezifisch alle zur Zeit der Auslieferung verfügbaren Produkte mitgeliefert. Alle Geräte bieten die Möglichkeit eigene Produktkurven aufzunehmen und zu speichern



**Werksgarantie: 2 Jahre**



Technische und massliche Aenderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns jederzeit vor

**Agromatic AG**

email: [info@agromatic.com](mailto:info@agromatic.com)  
www.agromatic.com

Schweiz (Hauptsitz)  
**Agromatic AG**  
CH-8637 Laupen  
Tel. (+41) 55 256 21 00  
Fax (+41) 55 256 21 11

Deutschland  
**Agromatic GmbH**  
D - 01454 Radeberg  
Tel. (+49) 3528 4521 45  
Fax (+49) 3528 4875 32

Österreich  
**Agromatic Ges.m.b.H**  
A-2201 Gerasdorf  
Tel. (+43) 2246 2925  
Fax (+43) 2246 27655