

Schnellfeuchte- bestimmer Agro COMBI

Die Geräteserie Agro COMBI setzt neue
Massstäbe in der Feuchtemessung
So wie Sie die Getreidefeuchte schon
immer messen wollten:
Einfach - Schnell - Genau
und zuverlässig!



Bedienung:

Einschalten, Produkt in den
Füllstutzen der Griffschale einfü-
llen, in die Messdose kippen, Griff
aufschrauben, Produkt wählen*-
Messwerte % Wassergehalt/Pro-
dukttemperatur/Produkteart-
ab-lesen und ausdrucken, auf PC
übertragen und speichern

Geräteserie:

Combi Profi: Erweitertes Grundgerät in Koffer mit Zubehör für max 98 Produkte, wovon ca. 60 vorpro-
grammiert

Combi Profi S: Erweitertes Grundgerät in Koffer mit Zubehör für max 98 Produkte, wovon ca. 60
vorprogrammiert mit Datenschnittstelle (serielle RS232) für direkten Druckeranschluss,
oder PC

Messbereich Standardprodukte

Weichweizen	9 - 35%	Weitere Produkte wie Buchweizen, Dinkel, Roggenkleie, Linsen, Erbsen, Flachs, Klee, Leinsaat, Senfsamen, Zuckerrübensamen, Grünkaffee, Hopfen usw werden beim Agro Combi standardmässig mitgeliefert. Eine aktuelle Produktliste nach der die Geräte ausgeliefert werden finden Sie als pdf-Datei auf unserer Homepage www.agromatic.com/Laborgeräte/Schnellfeuchtebestimmer/Produktliste
Roggen	9 - 35%	
Hafer	8 - 35%	
Sommergerste	7 - 35%	
Wintergerste	7 - 35%	
Mais	8 - 45%	
Sonnenblumenkerne	5 - 27%	
Raps	3 - 30%	
Triticale	8 - 35%	
Durum (Hartweizen)	8 - 35%	
		Der Agro Combi bietet Ihnen die Möglichkeit, selber sehr einfach Produk- tekurven aufzunehmen und zu speichern. Auch bestehende Produktkur- ven können einfach auf dem Gerät korrigiert werden.

+ *swiss made* **+**



Agromatic AG



Technische und massliche Aenderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns jederzeit vor

email: info@agromatic.com
www.agromatic.com

Schweiz (Hauptsitz)
Agromatic AG
CH-8637 Laupen
Tel. (+41) 55 256 21 00
Fax (+41) 55 256 21 11

Deutschland
Agromatic GmbH
D - 01454 Radeberg
Tel. (+49) 3528 4521 45
Fax (+49) 3528 4875 32




Originalgrösse

Grosses, 8-zeiliges, hinterleuchtetes Display, mehrsprachige Ausführung (d / f / e / sp / usw) Einfachste Bedienung (Menüführung) über 3 Tasten



Grundanzeige



Teil Produkteauswahl



Messzyklus 10Sek



Schnittstelle

Druckeranschluss: jeder handelsübliche Drucker mit RS232 Schnittstelle kann direkt angeschlossen werden

PC Anschluss um Daten zu speichern oder zu verarbeiten**

Funktransfereinheit um Daten weltweit zu transferieren

Technische Beschreibung


Aufbau: robustes Kunststoffgehäuse in ergonomischer Form, so dass das Gerät sehr einfach bedient werden kann. Verdichtende Schrotmesszelle mit definiertem Pressdruck, hochvergütete trapezförmige Schneidezähne in Kulissee und Probenbecken. Probenvolumen 13ml, einfach über den im Handgriff eingebauten Messbecher zu dimensionieren. Elektronik, mit automatischer Temperaturkompensation im Bereich von 5 bis 50°C, aufgebaut in SMD-Technik mit hochleistungsfähigem Mikroprozessor und eingebautem Speicherelementen für bis zu 98 Produktkurven. Exklusives internes Logbuch bis 126 Zeilen (HACCP). Hohe Messgenauigkeit, grosse Messbereiche, produktespezifische Messbereichskurven. Messbereich produktebezogen 3 - 45% Wassergehalt. Das Gerät ist standardmässig mit Batteriesparmodus ausgerüstet. Batteriebensdauer für ca 3000 Messungen. Standardbatterien Alkalyne Typ AA (4 Stk) oder wahlweise NiMh Akkus. Einfachste, menügeführte Bedienung über 3 Funktionstasten. Grosses (128x64 Punkte) Display, augenfreundliche, schwarze Ziffern mit Zifferngrösse bis 10mm. Mit weisser LED-Hinterleuchtung, welche die genaue Ablesung erlaubt und auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar ist. (Transmissives LCD)

Art No: Lieferumfang

6020003 Combi Profi Erweitertes Gerät mit ca 60* gespeicherten Produkten, in Koffer mit 1 Set Batterien, Reinigungsbürste, 2 Reinigungspinsel, Betriebsanleitung, Gewicht: 1.4kg

6020004 Combi Profi S Erweitertes Gerät mit ca 60* gespeicherten Produkten und RS232 Datenschnittstelle, Koffer mit 1 Set Batterien, Reinigungsbürste, 2 Reinigungspinsel, Betriebsanleitung, Gewicht 1,5kg

* es werden landesspezifisch alle zur Zeit der Auslieferung verfügbaren Produkte mitgeliefert. Alle Geräte bieten die Möglichkeit eigene Produktkurven aufzunehmen und zu speichern



Werksgarantie: 2 Jahre



Technische und massliche Aenderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns jederzeit vor

Agromatic AG

email: info@agromatic.com
www.agromatic.com

Schweiz (Hauptsitz)
Agromatic AG
CH-8637 Laupen
Tel. (+41) 55 256 21 00
Fax (+41) 55 256 21 11

Deutschland
Agromatic GmbH
D - 01454 Radeberg
Tel. (+49) 3528 4521 45
Fax (+49) 3528 4875 32

